



## Nyt valikoimassamme

### Turvalliset RCS MP -lastaustasot

#### **Suuret koot**

Maksimipituus 5,5 metriä, jolloin pinta-ala lähes 14m<sup>2</sup>

#### **Kauttaaltaan erittäin turvallinen**

Umpinaiset kaide-elementit, jotka jatkettavissa edelleen ylöspäin

#### **Nopea asennus**

Tasot toimitetaan esikasattuna - kaide-elementit on helppo asentaa ja varmistaa pulkein työmaalla



**Muotit**  
**Telineet**  
**Suunnittelu**  
[www.peri.fi](http://www.peri.fi)



RCS MP -lastaustasot palvelevat nopeasti ja turvallisesti muottien ja muiden materiaalin siirroissa korkeissa rakennuksissa.

Yhtenäinen kaideratkaisu yhdessä lisänä asennettavan telineputken kanssa takaavat turvalliset olosuhteet, kun materiaaleja siirretään.

## Tekniset tiedot

- ✓ RCS MP 375 -lastaustaso, jossa tason pituus on 3.75 m, holvitukien ja holvikasettijärjestelmän siirtoihin
- ✓ RCS MP 550 -lastaustaso, jossa tason pituus on 5.50 m, suurempien pöytämuottien siirtoihin
- ✓ RCS-tukiprofiilin ankkurointi kiipeilyankkureilla tai sidonta betonilaatan läpi DW 15 -sidepulteilla; tai vaihtoehtoisesti, puristamalla tukirakenne kahden kerroksen väliin MULTIPROP-holvituilla
- ✓ Tason minimi vapaa leveys on 2.52 m; puristetussa versiossa vapaa leveys voidaan suurentaa 3.00 m:iin

<b>RCS MP 375</b>	
Tason pituus	~ 3,75 m
Tason pinta-ala	9,5 m <sup>2</sup>
Maksimikuormitus	3400 kg
Tason paino	2080 kg

<b>RCS MP 550</b>	
Tason pituus	~ 5,50 m
Tason pinta-ala	13,9 m <sup>2</sup>
Maksimikuormitus	3740 kg
Tason paino	2960 kg



Katso myyntimme yhteystiedot skannaamalla QR-koodi!